R *	V = 40			V = 50			V = 60			V = 70			V = 80			V = 90			V = 100		
	e	L		e	L		e	L		e	L		e	L		e	L		e	L	
		A	B		A	B		A	B		A	B		A	B		A	B		A	B
7000	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0
5000	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0
4000	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0
3000	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	RC	15	20
2000	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	RC	10	20	0.021	15	20	0.025	15	25
1500	NC	0	0	NC	0	0	NC	0	0	RC	10	20	0.022	15	20	0.027	15	25	0.031	20	30
1250	NC	0	0	NC	0	0	RC	10	15	0.022	10	20	0.026	15	25	0.031	20	30	0.036	25	35
1000	NC	0	0	RC	10	15	0.021	10	15	0.026	15	20	0.031	20	30	0.036	20	35	0.042	25	45
900	NC	0	0	RC	10	15	0.023	10	20	0.028	15	25	0.034	20	30	0.039	25	40	0.045	30	45
800	NC	0	0	RC	10	15	0.025	15	20	0.031	15	25	0.036	20	30	0.042	25	40	0.049	30	50
700	RC	10	15	0.021	10	15	0.028	15	20	0.034	20	30	0.040	20	35	0.046	25	45	0.052	30	50
600	RC	10	15	0.024	10	20	0.031	15	25	0.038	20	30	0.043	25	40	0.050	30	45	0.056	35	55
500	0.021	10	15	0.028	15	20	0.035	15	25	0.042	20	35	0.048	25	40	0.054	30	50	0.059	35	60
400	0.025	10	15	0.033	15	25	0.040	20	30	0.047	25	40	0.053	30	45	0.059	35	55	R_{min} = 435		
350	0.028	10	20	0.035	15	25	0.043	20	30	0.050	25	40	0.056	30	50	0.060	35	55			
300	0.031	15	20	0.039	15	25	0.046	20	35	0.054	25	45	0.059	30	50	R_{min} = 335					
250	0.035	15	25	0.042	20	30	0.050	25	35	0.057	30	45	R_{min} = 250								
225	0.037	15	25	0.044	20	30	0.053	25	40	0.059	30	45									
200	0.039	15	25	0.047	20	30	0.055	25	40	0.060	30	50									
175	0.041	15	25	0.050	20	35	0.058	25	45	R_{min} = 195											
150	0.044	20	30	0.053	25	35	0.060	25	45												
125	0.047	20	30	0.056	25	40	R_{min} = 135														
100	0.052	20	35	0.060	25	40															
90	0.054	20	35	0.060	25	40															
80	0.056	20	35	R_{min} = 90																	
70	0.058	25	35																		
60	0.060	25	40																		
	R_{min} = 55																				

* For a curve radius which is between the listed values, use a straight-line interpolation to determine the superelevation rate.

RATE OF SUPERELEVATION FOR INTERCHANGE RAMPS, e_{max} = 6%
Figure 48-5C